

LM1 KIT



M1

Pieza de mano de baja velocidad
de curso de agua externo



Especificaciones	
Modelo	L
Nombre del producto	Pieza de mano de baja velocidad de curso de agua externo M1
Código de orden	101021
Presión de trabajo	0.28MPa-0.3MPa
Velocidad rotatoria	1,800rpm-20,000rpm
Ruido	≤65dB
Presión de agua atomizada	0.3-0.35MPa
Presión de trabajo del agua	0.2-0.23MPa
Flujo del agua	90mL/min-110mL/min
Superficie	Recubrimiento de cromo
Rocío de agua	Rocío de agua externo
Autoclave	Puede esterilizarse a no más de 135° C
Conexión	2 agujeros (Borden)/4 agujeros (Midwest) cople



Modelo	M1 1:1 low speed straight head
Peso	50g
Largo	85mm
Diámetro de la cabeza	20mm
Tamaño de fresa	Φ2.35mm surgical bur (ISO1797-1)
Ruido	≤65dB
Tipo de sujeción	Latch type for straight piece
Superficie	Chrome plating



Model	Cabeza recta de baja velocidad M1 1:1
Weight	50g
Head height	85mm
Head diameter	20mm
Bur size	Fresa quirúrgica de Φ2.35mm (ISO1797-1)
Noise	≤65Db
Chucking type	Tipo pasador para pieza recta
Surface	Recubrimiento de cromo

